

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || sqp@nt-rt.ru

SPEX REXT. АППАРАТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ТРУБ БАРАБАННОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ D 50-150, ТРОС 13ММ/23М С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СМЕННЫХ НАСАДОК



Артикул: REXT 13S-23N

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аппарат SPEX REXT
- Сменная спираль SPEXICORE 13 мм x 23 м
- 4 сменные прочистные насадки SPEX: Скребок овальный, Скребок гладкий вильчатый 45мм, Скребок зубчатый вильчатый 45мм, Бурав 30мм

Вес, кг: 41,6

ОПИСАНИЕ

Аппарат механической очистки труб барабанного типа с электроприводом серии "REXT" предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Линейка аппаратов серии "REXT" позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 150 мм. Машина поставляется на компактной удобной тележке с колесами для удобства маневрирования и транспортировки. Аппарат для прочистки труб серии "REXT" является незаменимым ручным инструментом сантехника.

В отличие от других российских "производителей", собирающих аппараты из китайских запчастей, наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным предприятием "СПИКОМЭНЕРГО" в России (г. Барнаул) из 100% комплектующих собственного производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что делает аппараты привлекательными для профессионалов !

В качестве рабочей спирали мы используем тросы "СПЕКСИКОР" (SPEXICORE), производимые нашим предприятием на основе многожильного стального каната, обвитого закаленной стальной патентованной пружинной проволокой. Спирали данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью. На сменные спирали "SPEXICORE" серии "SN" в качестве рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки "SPEX", которые также производятся нашим предприятием.

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ СЕРИИ "REXT"

Аппарат "Аппарат "REXT" спроектирован и изготовлен предприятием «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему имеет ряд конструктивных особенностей:

1. Мощный стальной профильный каркас из трубы квадратного сечения 30x30мм.
2. Закрытый фирменный стальной барабан с внутренним барабаном.
3. В узлах установлены качественные подшипники российского производства.
4. Мощный электрический двигатель 370 Вт обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали.
5. Компактные размеры и разборная ручка каркаса - для удобства транспортировки в багажнике любого автомобиля.
6. Крепления для намотки шнура расположены сзади "под рукой" во избежание возникновения перегибов кабеля питания.
7. Пневматическая ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы.
8. Качественное крепление ножной педали на кронштейне рамы.
9. Прочный металлический кожух с логотипом производителя защищает ремень вращения двигателя.
10. На пластине крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана.
11. Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей.
12. Колеса диаметром 125мм из литой резины для удобства передвижения.
13. Быстрая и легкая замена спиралей разного диаметра и длины в барабане.
14. Мощный зажим спирали.
15. Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником с буравом на конце либо с прочистными сменными насадками.
16. Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы «SPEX» с наименованием модели приварены к раме.
17. Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата выполнено в цветовой гамме предприятия-производителя "СПИКОМЭНЕРГО".

Разборная ручка и компактные размеры позволяют транспортировать аппарат в багажнике автомобиля

Прочный металлический кожух с логотипом защищает ремень вращения двигателя

Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы

Крепления для намотки шнура расположены сзади "под рукой" во избежание перегибов кабеля питания

На пластине крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана

В буксе барабана установлены качественные подшипники российского производства

Колеса диаметром 125мм из литой резины для удобства передвижения

Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы с сайтом производителя приварены к раме



Мощная стальная профильная рама из трубы квадратного сечения 30x30мм

Электродвигатель 370 Вт обеспечивает необходимое усилие для вращения спирали

Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником

Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей

Мощный зажим надежно фиксирует спираль при работе

Прочный стальной закрытый фирменный барабан для укладки спирали

Наконечник спирали в виде бурава либо крепления под сменные насадки

Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата

ГАРАНТИИ:

Гарантия на аппарат в сборе - 24 месяца

Гарантия на спираль - 12 месяцев

Гарантия на электродвигатель - 12 месяцев

Техподдержка - в любое разумное время дня



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина спирали	23 м
Диаметр спирали	13 мм
Наконечник спирали	Крепление насадок
Диаметр прочищаемых труб	50-150 мм
Производитель	SPEX
Тип двигателя и мощность	Электрический, 370 Вт
Напряжение	220 В

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spextool.nt-rt.ru/> || sqp@nt-rt.ru